



Energizador para Cerca Eléctrica

Características MODELO. EY NG 12000 1

- Cargador integrado g espacio interno para batería de 4Á/h 12V0C, la cual respalda al equipo por 3 días continuos de trabajo.
- Opción de alimentar al equipo por medio de un panel solar.
- Detector de intrusión por
Atenuación de voltaje,
corte de Línea y aterrizamiento de la Línea.
- Su panel frontal luminoso permite conocer fácilmente el estado de operación del equipo.
- Excelente estabilidad ante Lluvia y plantas (no genera falsas alarmas].
- Control de Llave de seguridad para encendido, apagado g bloqueo de equipo.
- Compatible con interface de alarma Yonusa de 2 y 8 zonas.
- Compatible con el módulo Wi-fi Yonusa.
- Operación aun cuando el cerco se encuentra roto o dañado.
- Puerto de entrada para control remoto opcional para 20 mandos que integran dos contactos secos permanentes o pulsantes, confirmación por sirena en apertura g cierre, función de pánico. Alcance de 75 metros con Línea de vista +/- 25%.
- Diseñado para uso rudo, lo cual permite una operación continua.
- Capacidad para operar 2 sirenas a 12VDC, 30 watts, 120dd.
- opción de integrar discadores telefónicos o digitales.
- Salida para transmisor GPRS, IP, satelital, compatible con comunicadores GPRS, satelital y Wi-fi Yonusa.
- Su controlador de energía representa la seguridad del intruso sin atenuar la fuerza de rechazo.
- Sus circuitos de alimentación se encuentran protegidos por fusibles, reguladores electrónicos de voltaje, supresores de transientes que protege at equipo y permite operar con una variación de +/- US de voltaje de alimentación.
- Operación sin ruido eléctrico por su arrestado de picos integrado.
- Gabinete NEMA 2 briznas y Lloviznas.
- Dimensiones: 36cm x 25.5cm x 11cm.
- Poli estireno Alto Impacto.
- Retardante a la flama (cumple con Norma B0).
- Peso 3.4 kg. aprox.
- Protección contra rayos ultravioleta.
- Protección antioxidante.

EY 12.000-127/250



Consumo	0.1 AMP. 1.6W/H
Tensión de salida	12,000 V +/- 8 S
Fuerza de pulso	0.7-0.9 Joules +/-5%
Respaldo de batería	3 días y hasta 30 días con batería externa 1.6 W en operación, 2.6W en alarma
Consumo	+ Consumo de sirenas
Alcance lineal de alambre	2500 metros lineales.
Gasto en consumo de energía	50.20 USD mensuales =1.2 kw/mes



YONUSA®

- Alimentación 12Z/220 AC-panel solar.
- Salida Auxiliar 12 volts, 0.4 Ampere para alimentación de sirenas, interruptores, sensores, luces estroboscópicas, etc.
- Salida de alto voltaje pulsante auto programable al cerco (no requiere ajuste manual).
- Salida temporizada para sirenas desde 1 minuto hasta 60 minutos (solo equipos con interface).
- Aviso de sirena en caso de falla del equipo y auto restablecimiento de sirena en caso de fallo a tierra momentánea.
- Rango de operación -20°C hasta 90°C.
- Electrónica de estado sólido grado militar.
- Cargador de batería de respaldo desde 4 hasta 30 Amp/hora.
- Puerto de alienación para panel solar.
- Salida para contacto seco para automatización.
- Máximo factor de humedad 72%
- Máximo factor de vibración 1ZHz/cm.
- inmune a RE
- Frecuencia de operación de salida: 1 Hz.
- Su circuito de control de corriente representa la seguridad del intruso sin atenuar la fuerza de rechazo.

YONUSA®

Tel. / Fax: (52) 5553 5807 96 / 5553 5807 83 Lada sin costo 01800 YONUSAA (966 8722) www.yonusa.com yonusa@att.net.mx